

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	RODZAJE POSADZKI
0.1	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	238.82	GRES
0.2	ISTN. POMIESZCZENIE TECHNICZNE	25.34	BEZ ZMIAN
0.3	ISTN. POMIESZCZENIE TECHNICZNE	177.05	BEZ ZMIAN
0.4	KLATKA SCHODOWA	29.42	GRES
SUMA		471.76	

Legenda oświetlenia

- Łącznik jednobiegunowy 10A/250V p/t III
- Łącznik jednobiegunowy 10A/250V p/t IP44
- Łącznik świecznikowy 10A/250V p/t
- Łącznik świecznikowy 10A/250V p/t IP44
- Łącznik schodowy 10A/250V p/t
- Łącznik schodowy 10A/250V p/t IP44
- Łącznik o zestawu chwilowym 10A/250V p/t do załącznika oświetlenia

LEGENDA – OŚWIETLENIE NP/00986/2015

- A1 LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 3900LM SHM E IP65 840 / 620X620
- A2 LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 6600LM SHM E IP65 840 / 620X620
- A3 LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 8800LM SHM E IP65 840 / 620X620
- B1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 2600LM PC OPAL E IP65 840
- B2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM PC OPAL E IP65 840
- B3 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 5200LM PC OPAL E IP65 840
- C1 LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E IP44 34 840 / 600X600
- D1 LUXIONA TROLL BERYL LED O 5Y 1200LM E 34 830
- D2 LUXIONA TROLL BERYL LED O 5Y 2500LM E 34 830
- E1 LUXIONA TROLL BERYL N LED O 5Y 2500LM E 34 830
- F1 LUXIONA TROLL BERYL KN LED UP&DOWN 2x4W LED 15' 230V IP40 34 830
- G1 LUXIONA TROLL X-LINE SQ N LED 5200LM PLX E 24 840
- H1 LUXIONA TROLL TEAR LED 2000LM MEDIUM E 34 3F 830
- I1 LUXIONA TROLL LAMPAS N1 1m osłonka mleczna, diody białe ciepłe, 14.16W DC12V, bez zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00588
- J1 LUXIONA TROLL LAMPAS N1 1m osłonka mleczna, diody białe zimne, 14.16W DC12V, bez zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00588 IP65
- J2 LUXIONA TROLL LAMPAS N1 1m osłonka mleczna, diody białe zimne, 4.56W DC12V, bez zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00588 IP65
- K1gw LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 2X18W TC-L ODB SHM E IP65 34 2J AT 840 / TERMOSTAT
- AW1 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA HWM/2/SE/AT
- AW2 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA LVNO/2/SE/AT
- AW3 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA LVNC/2/SE/AT
- AW4 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA LVPO/2/SE/AT
- EW1 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA HL/2/SE/AT
- EW2 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA IFB/2/SE/AT
- EW3 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA IFAC/2/SE/AT

Legenda SAP

- Siłownik kurtyny okiennej
- Czujka optyczna dymu
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Moduł sterujący
- Trzymacz elektromagnetyczny
- Centrałka sterująca kurtyną okna

INWESTOR	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław		
JEDNOSTKA AUTORSKA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Pestalozziego 15 85-095 Bydgoszcz tel. (52) 323 41 05 fax (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@arup.com.pl		
OPRACOWANIE	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU			
Rzut parteru - oświetlenie i SAP			
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Kolassa Wykonanie rysunku do projektu wykonawczego zgodnie z zasadami wyrażeniami technicznymi w projekcie wykonawczym (zgodnie z zasadami wyrażeniami technicznymi w projekcie wykonawczym)	NR UPRAWNIEN	SKALA 1:100
			NR ZLECENIA 4/2015
OPRACOWAŁ			DATA 22.07.2015r.
SPRAWDZAŁ			NR RYS 6