

Uwaga:

Po ułożeniu rur należy dokonać próby szczelności.



W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń istniejące i projektowane linie kablowe (energetyczne) osłonić rurami dwudzielnymi "AROT" o przekrojach:

- dla kabli SN, WN - $\phi 160$
- dla kabli nn-0,4kV i ośw. - $\phi 110$

W miejscach o znacznym zagęszczeniu linii kablowych wszystkie prace należy prowadzić ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego)

Legenda:



		Opracowanie w zakresie branż: sanitarniej, Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski tel. 052 552 00 82 biuro@prokan.pl, www.prokan.pl	
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  Spółka z o.o.	
PRZEDSIĘWZIĘCIE		Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)	
STADIUM		PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU		BRANŻA	
PROFIL PODŁUŻNY DOZIEMNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ		SANITARNA	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	
PROJEKTANT		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY		SKALA	
mgr inż. Piotr Siekierkowski Nr upr. KUP/0133/POCS/05 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-energetycznych i sanitarnych		1:100/500	
mgr inż. Tomasz Kochanowski Nr upr. KUP/0055/POCS/10 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodno-energetycznych i sanitarnych		NR ZLECENIA 4/2015	
DATA		NR RYS.	
15.06.2015r.		10	